

CAPITULO IV PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADO

	Adjudicación R	P-JJ03, equip	o No.1		
Perforadora de rotación: la desviación vertical debe ser me	nor a 1/300				
	Motor (N	1arca famosa)		•	
Tipo	Motor	de diésel	Potencia nominal	≥260KW	
orma de emisiones TIER 2 o a un estándar similar.					
	Chasis (Ma	rcas Conocida	as)		
Ancho de tejas	≥(300mm			
	Peso	operativo			
Peso operativo		≥88 T			
	Drofundido	d de excavaci	4 n		
Profundidad del excavación		<u>a de excavaci</u> ≥60 m		ф80ст	
Profundidad del excavación		260 M	Diámetro del pozo	фвист	
	Sistem	a hidráulico			
Presión nominal de trabajo	30^	~35 MPa			
Bomba principal	L	La bomba de alta presión de marcas conocidas en el mercado internacional, integradas los dispositivos de interruptor automático de presión en el presente sistema			
	Cintagan	le cabrestante			
			-		
Velocidad de subida del cabrestante de cable individual		La velocidad máxima del cabrestante principal de cable individual es 60m/min, la velocidad máxima del cabrestante secundario de cable individual es 45m/min.			
Diámetro del cable de acero	Adapt	Adaptado al tiro individual del cable			
Fuerza de subida del cabrestante principal	≥300K	.N	Fuerza de subida de cabrestante secundario	≥75KN	
	Cabeza de poter	ıcia (marca co	onocida)		
Par máximo de la cabeza de potencia		20KN.m	Velocidad de giro de la cabeza de potencia	6-30rpm	
País de origen del producto					