REPRESAS PATAGONIA
ELING·CGGC·HCSA·UTE

CONCURSO: RP-JJ03 /2017

Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz.

Capítulo V - Planilla de Cotización Suministro Origen Nacional

PROPONENTE:
CONCURSO Nº:

ITEM Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Perforadora de rotación: la desviación vertical debe ser menor a 1/300, el motor debe ser de diésel y de marcas conocidas, la potencia nominal no debe ser menos de 260 KW；Las emisiones de gas deben alcanzar TIER 2 o a un estándar similar.; El chasis debe ser de marcas conocidas, el ancho de tejas debe ser más o igual que los 800 milímetros; el peso operativo debe ser más o igual que las 88 toneladas, la profundidad de excavación debe ser más o igual que los 60 metros, el diámetro del pozo debe ser de los 80 centímetros; La bomba principal del sistema hidráulico debe ser de alta presión de las marcas conocidas en el mercado internacional , integradas las instalaciones de interruptor automático de presión en el presente sistema; la presión nominal de trabajo debe ser entre los 30 y 35 Mpa; La fuerza de subida de cabrestante principal debe ser más o igual que los 300KN; La fuerza de subida de cabrestante secundario debe ser más o igual que los 75KN; La máxima velocidad de cable individual de cabrestante principal debe ser de los 60 metros cada minuto; La máxima velocidad de cable individual del cabrestante secundario debe ser de los 45 metros cada minuto. El diámetro del cable de acero debe ser adaptado al tiro individual del cable. La cabeza de potencia debe ser de marcas conocidas; el par máximo de la cabeza de potencia debe ser más de 320KN.m, La velocidad debe ser entre los 6 y 30 rpm.	Unidad	1		

Precio Neto Total : .....
Precio de los impuestos (IVA): .....
Precio Total : .....