Tablestacas METALICAS deben cumplir las siguientes características:

1. **laminadas en caliente**.
2. Debe tener **perfil tipo U.**
3. Deben poseer un módulo de Resistencia **no menor a 2.800 cm3/ metro**.
4. Su configuración debe ser adecuada para su instalación en suelos duros.
5. Deben tener una **longitud de 12,00 mts** por unidad.
6. Asegurar un ALTO grado de estanqueidad del machimbre de las tablestacas
7. Las esquinas deben ser reforzadas para asegurar indeformabilidad en los procesos de hinca

Debe cumplir además con:

A) las tolerancias siguientes:

a) En longitud: +/- 200 mm
b) En peso: +/- 5 %

B) estándares de acuerdo con la norma EN 10204-2.2. y con respecto al Tipo de Acero de acuerdo a norma EN10248. Se debe presentar los Certificados correspondientes.

钢板桩必须满足以下特征：

1- 热轧
2- 必须是U型钢板
3- 这些钢板的阻力不能低于2800立方厘米/平方米。
4- 它的设置必须能够安装于硬地面上
5- 每一根钢板桩都得是12尺长
6- 确保木板与钢板桩的高密封性
7- 每一个边角都得另外强化避免在打桩过程中受损或变型

另外还要达到以下要求：

1- 长度+/-200毫米
2- 重量+/- 5%
3- 根据EN10204-2.2标准，关于钢质的种类得依据标准EN10248。也因此交出实验证明。